

## ANAEROBNA LEPILA

| Tip   | Barva       | Viskoznost<br>mPas | Raztezek<br>pretrganje<br>[Nm] | Obstojen<br>do obreme-<br>nitve [Nm] | Strižna<br>trdnost<br>[N/mm] | Natezna<br>trdnost<br>[N/mm] | Max.<br>Reža /<br>max<br>premer | Temp.<br>Obstojn.<br>[ C] | Končna<br>čvrstost v<br>urah pri<br>[25 C] | Opis  |
|---|-------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|---|
| 4001 Varovanje vijakov, šibko                 | Rjava       | 125                | 2                              | 1                                    | 3                            |                              | 0,10 mm / M12                   | -55 do +150               | 12   | Sredstvo za varovanje vijakov, omogoča odvijanje z lahko silo in ponastavljanje varovanih spojev.   |
| 4003 Varovanje vijakov, šibko                 | Škrlatna    | 1000               | 6                              | 3                                    | 5                            |                              | 0,20 mm / M36                   | -55 do +150               | 10   | Univerzalni izdelek za varovanje spojev, ki jih z malo silo lahko odvijemo. Primerno za varovanje in ponastavitev vijakov s finim navojem. Vijaki se lahko varujejo "as received" - predhodne priprave niso potrebne.     |
| 4050 Varovanje vijakov, srednje močno         | Modra       | 125                | 15                             | 7                                    | 10                           |                              | 0,15 mm / M12                   | -55 do +150               | 10   | Srednje močno varovanje vijakov. Uporaba za fine navoje, odvijanje z malo silo.   |
| 4952 Varovanje vijakov, srednje močno         | Modra       | 4000               | 21                             | 10                                   | 10                           |                              | 0,25 mm / M36                   | -55 do +150               | 3  | Srednje močan, univerzalni izdelek. Njegova visoka viskoznost zagotavlja ustrezno zapolnjevanje rež. Delno uporaben za pocinkane in vijake iz nerjavečega železa.   |
| 4100 Varovanje vijakov, zelo močno            | Rdeča       | 2000               | 22                             | 42                                   | 13                           |                              | 0,25 mm / M36                   | -55 do +150               | 3  | Sredstvo za močno varovanje spojev. Zanesljivo varuje vijake. Vijake in sornike lahko spajamo in varujemo "as received" - predhodne priprave niso potrebne. Za ločevanje je potrebno spoje segreti.                       |
| 4101 Varovanje vijakov, zelo močno            | Zelena      | 500                | 33                             | 57                                   | 13                           |                              | 0,15 mm / M20                   | -55 do +150               | 10   | Zelo močno univerzalno sredstvo za varovanje vijakov. Posebej uporabno za varovanje spojev, ki so izpostavljeni velikim pritiskom. Spoji se težko ločijo.   |
| 4115 Varovanje vijakov, temperaturno obstojno | Rdeča       | 10000              | 25                             | 25                                   | 27                           |                              | 0,20 mm / M36                   | -55 do +200               | 24   | Zelo močno sredstvo za varovanje spojev z visoko temperaturno obstojnostjo. Njegova visoka viskoznost zagotavlja ustrezno zapolnjevanje rež. Spoji se težko ločijo.   |
| 4202 Hidravlično tesnilo                      | Rjava       | 600                | 16                             | 18                                   | 10                           |                              | 0,15 mm / 3/4"                  | -55 do +150               | 6  | Srednje močno sredstvo za varovanje navojnih spojev za pnevmatske in hidravlične sisteme do 3/4". Odporno na pritisk do končnih vrednosti.  |
| 4203 Hidravlično tesnilo                      | Vijoličasta | 1800               | 2                              | 1,5                                  | 2                            |                              | 0,15 mm / 3/4"                  | -55 do +150               | 24   | Šibko sredstvo za varovanje navojnih spojev za pnevmatske in hidravlične sisteme do 3/4". Spoji se zlahka ločijo. Odporno na pritisk do končnih vrednosti.  |
| 4205 Tesnilo za cevi z PTFE                   | Bela        | 35000 tx           | 7                              | 4                                    | 6                            |                              | 0,3 mm / 3"                     | -55 do +150               | 12   | Tesnilno sredstvo za varovanje navojnih spojev z vsebnostjo Teflona. V skladu z DIN EN 751-1 ter KTW.   |
| 4207 Tesnilo za cevi, univerzalno             | Rumena      | 45000 tx           | 19                             | 14                                   | 10                           |                              | 0,5 mm / 3"                     | -55 do +150               | 6  | Tesnilo za tesnjenje navojnih cevni spojev, uporabno za pitno vodo. V skladu z DIN EN 751-1 ter KTW.  |
| 4209 Tesnilo za cevi, zelo močno              | Rdeča       | 6500               | 30                             | 40                                   | 22                           |                              | 0,3 mm / 2"                     | -55 do +150               | 24   | Zelo močno tesnilno sredstvo za cevi z odlično odpornostjo na toplota. Zapolnjevanje večjih rež.  |
| 4211 Tesnilo za cevi, temperaturno obstojno   | Vijoličasta | 8000               | 17                             | 22                                   | 10                           |                              | 0,2 mm / 2"                     | -55 do +175               | 24   | Srednje močno tesnilo za cevi. Odlična obstojnost na temperaturo in vročo vodo.   |
| 4212 Tesnilo za cevi z PTFE                   | Bela        | 400000 tx          | 5                              | 1,5                                  | 4                            |                              | 0,5 mm / 3"                     | -55 do +150               | 24   | Sredstvo za tesnjenje navojnih cevni spojev. Za tesnjenje konično/konično ter konično/ravnih spojev. Spoji se ločijo z malo silo.   |
| 4215 Tesnilo za cevi, temperaturno obstojno   | Bela        | 500000 tx          | 6                              | 1                                    | 4                            |                              | 0,5 mm / 3"                     | -55 do +200               | 72   | Tesnilo, posebej konstruirano za tesnjenje materialov iz pocinkane ali nerjaveče kovine in podobnih materialov. Dobre mazalne lastnosti preprečujejo zlepljanje. Odporno do temperature +200 °C. V skladu z DIN EN 751-1. |
| 4252 Tesnilo                                  | Zelena      | 35000 tx           | 9                              | 4                                    | 5                            | 3                            | 0,3 mm                          | -55 do +150               | 24   | Šibko tesnilo. Konstruirano za tesnjenje prirobnic.   |
| 4253 Tesnilo, univerzalno                     | Oranžna     | 60000 tx           | 20                             | 15                                   | 9                            | 9                            | 0,5 mm                          | -55 do +150               | 24   | Hitro sušeče tesnilno sredstvo, posebej primerno za površinsko obdelane kovine. Rahlo fleksibilno.  |
| 4254 Tesnilo, fleksibilno                     | Rdeča       | 2500000 tx         | 8                              | 6                                    | 9                            | 7                            | 0,5 mm                          | -55 do +150               | 72   | Tesnilno sredstvo za toge prirobne spoje. Posebej primerno za aluminij in/ali kombinacije različnih materialov. Takojšnji tesnilni učinek pri nizkih temperaturah. Zelo fleksibilno.                                      |
| 4280 Tesnilo, temperaturno obstojno           | Rdeča       | 650000 tx          | 20                             | 15                                   | 12                           | 7                            | 0,5 mm                          | -55 do +200               | 12   | Visoko temperaturno obstojno tesnilno sredstvo z zanesljivimi tesnilnimi lastnostmi za vodo, pline, LPG ter mnogo drugih kemikalij.   |
| 4301 Kapilarno tesnjenje                      | Zelena      | 15                 | 20                             | 40                                   | 10                           |                              | 0,07 mm / M5                    | -55 do +150               | 6  | Srednje močno impregnirno sredstvo za tesnjenje finih razpok in mikropor, na izdelkih pri visokotlačnem vlivanju.   |
| 4401 Pritrdilno sredstvo, srednje močno       | Rumena      | 550                | 15                             | 18                                   | 10                           |                              | 0,15 mm / M12                   | -55 do +150               | 3  | Srednje močno sredstvo za pritrjevanje ležajev, puš in gredi. Ta izdelek nadomešča sredstva za mehansko varovanje.  |
| 4430 Pritrdilno sredstvo, zelo močno          | Zelena      | 125                | 35                             | 65                                   | 23                           |                              | 0,15 mm / M12                   | -55 do +150               | 6  | Olje odporno sredstvo za pritrjevanje, zelo močno, za uporabo pri delih "as received" - brez predhodnih priprav. Preprečuje korozijo na kovinskih spojih.   |
| 4451 Pritrdilno sredstvo, zelo močno          | Zelena      | 2500               | 45                             | 60                                   | 28                           |                              | 0,20 mm / M36                   | -55 do +150               | 4  | Zelo močno pritrdilno sredstvo za uporabo pri cilindričnih spojih, kjer pričakujemo velike dinamične in strižne obremenitve.  |
| 4452 Pritrdilno sredstvo, temp. obstojno      | Zelena      | 500                | 30                             | 50                                   | 24                           |                              | 0,15 mm / M20                   | -55 do +175               | 24   | Visoko temperaturno, počasi sušeče pritrdilno sredstvo. Posebej primerno za lepjenje cilindričnih in ozkih spojev.  |
| 4453 Pritrdilno sredstvo, temp. obstojno      | Zelena      | 500                | 35                             | 65                                   | 23                           |                              | 0,15 mm / M20                   | -55 do +175               | 3  | Zelo močno, temperaturno obstojno sredstvo za uporabo pri cilindričnih delih. Odličen oprijem na gladke površine.   |
| 4460 Pritrdilno sredstvo, temp. obstojno      | Zelena      | 10000              | 25                             | 25                                   | 32                           |                              | 0,20 mm / M36                   | -55 do +200               | 24   | Visoko temperaturno, visoko viskozno sredstvo za varovanje in lepjenje kovinskih cilindričnih spojev.   |